

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rrd@nt-rt.ru | <http://ridagro.nt-rt.ru>

Опрыскиватель ОПБ-3,5

Предназначена для обработки полевых культур пестицидами и внесения жидких минеральных удобрений. Прицепной опрыскиватель ОПБ 3,5 оборудован полиэтиленовым баком емкостью 3500 л и импортной комплектацией системы подачи и распыления жидкости (Италия, Германия). Управление штангой (складывание, раскладывание и регулировка высоты) осуществляется из кабины трактора с помощью гидравлики. Опрыскиватель имеет трехступенчатую фильтрацию рабочей жидкости. Опрыскиватель снабжен системой перемешивания рабочей жидкости в баке. Опрыскиватель имеет четырехсекционную систему подачи рабочего состава по ширине захвата. Ширина колеи опрыскивателя регулируется, что позволяет применять его для различных культур. Возможна комплектация опрыскивателя пенным маркером, миксером экологическим, дистанционной системой управления опрыскиванием, бортовым компьютером. Опрыскиватель сертифицирован.



Техническая характеристика:

Рабочая ширина захвата ,м	18/21,6/24/28
Производительность, га/ч	13-20
Агрегатирование	МТЗ 80,ЛТЗ 55,Т 70С
Расход рабочей жидкости ,л/га	75-300
Ширина колеи	1400,1500,1800
Масса(сухая),кг	1300
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина	6420
Ширина	2480
Высота	2530
Гарантия	1 год