

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [rrd@nt-rt.ru](mailto:rrd@nt-rt.ru) | <http://ridagro.nt-rt.ru>

## Полуприцеп цистерна унифицированный ПЦ-6,0

Полуприцеп ПЦ-6,0 предназначен для забора воды из водоисточников и доставки ее в животноводческие фермы, пастбища, в летние лагеря и к опрыскивателям в поле при температуре окружающей среды не ниже 0°C. Возможна доставка питьевой воды для населения. Возможно химостойкое исполнение.

Машина агрегируется с трактором типа МТЗ-80/82, имеющим частоту вращения ВОМ 540 об/мин и оборудованным гидрофицированным тяговым крюком, выводами для подсоединения электрооборудования, гидро и пневмосистем.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование                                          | Ед. измерения | Значение                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Емкость полиэтиленовая                                | м³            | 6,0                                                               |
| Время заполнения 3-х емкостей                         | мин           | 10                                                                |
| Производительность насоса                             | м³/час        | 2,4-16,2                                                          |
| Глубина самовсасывания                                | м             | до 4,5                                                            |
| Грузоподъемность                                      | тн            | 6,0                                                               |
| Масса машины сухая конструктивная                     | тн            | 1,2                                                               |
| Габаритные размеры                                    |               |                                                                   |
| длина                                                 | мм            | 6000                                                              |
| ширина                                                | мм            | 2150                                                              |
| высота                                                | мм            | 2500                                                              |
| Привод насоса                                         |               | от ВОМ трактора                                                   |
| Транспортная скорость, не более                       | км/час        | 15                                                                |
| Колея                                                 | мм            | 1800                                                              |
| Шины                                                  |               | 12-16 Л-163                                                       |
| Давление в шинах                                      | Мпа           | 0.25                                                              |
| Тормоз                                                |               | колодочный пневматический с приводом от тормозной педали трактора |
| Дорожный просвет, не менее                            | мм            | 400                                                               |
| Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса | м             | 6                                                                 |
| Обслуживающий персонал                                | чел           | 1                                                                 |